

SYSTÈMES SANS CONDUITS

CONSTANT COMFORT™

CONSOLE DLFSFA



CARACTÉRISTIQUES DU MODULE INTÉRIEUR :

- Disponible en 208/230 V
- Jusqu'à 22,5 TRÉS (SEER) et 12,0 CPSC (HSPF) lorsque jumelé avec l'appareil extérieur DLCSRA
- Modes : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation automatique
- Fonction d'autodémarrage
- Capacité 12 pouvant être monté sur le mur seulement
- Capacités 18-24 pouvant être monté sur le mur ou le plafond
- Commande des volets (fixe ou oscillation)
- Trois vitesses de ventilateur
- Sortie d'air du haut et du bas (capacité 12 seulement)
- Fonction Follow me (Détection locale) (détecte la température au niveau de la télécommande)
- Réduction du chauffage (46 °F en mode de chauffage)
- Fonctionnement de l'appareil intérieur silencieux, aussi peu que 34 dB (A)
- Revêtement d'ailettes anticorrosif
- 10 ans de garantie sur toutes les pièces pour usage résidentiel

COMPATIBLE AVEC :

- Appareil extérieur DLCSRA monozone
- Appareil extérieur DLCMRA multizone



Une seule console pour une optimisation du chauffage et du refroidissement

Capacités : 12/18/24

Les systèmes sélectionnés sont certifiés ENERGY STAR® sur la base du couplage de l'appareil extérieur



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Sortie d'air en option à 2 voies

Pour une sortie d'air vers le haut et vers le bas ou une sortie d'air vers le haut. Seulement sur la taille 12.

Entrée d'air extérieur

L'air extérieur peut être dirigé dans la chambre à travers le raccordement disponible sur l'appareil intérieur qui permet de répondre aux exigences de ventilation. (seulement sur les capacités 18-24)

CONTRÔLES

Télécommande sans fil comprise avec module intérieur

Télécommande filaire en option KSACN0101AAA (fonction de minuterie)

Télécommande filaire en option KSACN0401AAA (programmable sur 7 jours), capacité 12

Télécommande filaire en option KSACN0501AAA (programmable sur 7 jours), capacités 18 et 24



Commande à distance filaire
(Fonction minuterie)
KSACN0101AAA



Commande à distance filaire
(programmable sur 7 jours)
KSACN0401AAA




Télécommande sans fil
Contrôleur

ACCESSOIRES

Trousse Wi-Fi® (capacités 18-24) KSAIF0401AAA

*non disponible pour la capacité 12



SYSTÈMES SANS CONDUITS

CONSTANT COMFORT™

CONSOLE DLFSFA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

| Console DLFSFA | | | | |
|---|---------|--|-------------------|-------------------|
| Thermopompe | | | | |
| Système | | | | |
| Capacité | | 12 | 18 | 24 |
| Modèle intérieur | | DLFSFAH12XAK | DLFSFAH18XAK | DLFSFAH24XAK |
| Système électrique | | | | |
| Tension-Phase-Cycle | V-Ph-Hz | 208/230-1-60 | 208/230-1-60 | 208/230-1-60 |
| Alimentation | | Module intérieur alimenté par l'appareil extérieur | | |
| IMA - Intensité minimale admissible | A. | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| Plage de fonctionnement | | | | |
| Refroidissement, intérieur, thermomètre sec (min. et max.) | °F (°C) | 62 à 90 (17 à 32) | 62 à 90 (17 à 32) | 62 à 90 (17 à 32) |
| Chauffage, intérieur, thermomètre sec (min. et max.) | °F (°C) | 32 à 86 (0 à 30) | 32 à 86 (0 à 30) | 32 à 86 (0 à 30) |
| Tuyauterie | | | | |
| Taille des raccords des tuyaux – liquide | po (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) |
| Taille des raccords des tuyaux – aspiration | po (mm) | 1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) | 5/8 (16) |
| Intérieur | | | | |
| Largeur de l'appareil | po (mm) | 27,56 (700) | 42,05 (1 068) | 42,05 (1 068) |
| Hauteur de l'appareil | po (mm) | 23,62 (600) | 26,57 (675) | 26,57 (675) |
| Profondeur de l'appareil | po (mm) | 8,27 (210) | 9,25 (235) | 9,25 (235) |
| Poids net | lb (kg) | 32,41 (14,7) | 55,12 (25) | 58,42 (26,5) |
| Nombre de vitesses de ventilateur | | 3 | 3 | 3 |
| Débit d'air (plus faible à plus élevé) | pi³/min | 250/320/360 | 420/485/550 | 600/710/760 |
| Pression acoustique (plus faible à plus élevée) | dB(A) | 34/41/45 | 39/44/47 | 46/50/52 |
| Données de portée de l'air | pi (m) | 23 (7) | 26 (8) | 21,75 (6,63) |
| Tailles des tuyaux d'évacuation sur le terrain (diam. ext.) | po (mm) | 1 (25,4) | 1 (25,4) | 1 (25,4) |

COMPATIBILITÉ :

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Module intérieur | DLFSFAH12XAK | DLFSFAH18XAK | DLFSFAH24XAK |
| Appareil extérieur monozone* | DLCSRAH12AAK | DLCSRAH18AAK | DLCSRAH24AAK |
| Appareil extérieur multizone* | DLCMRAH18BAK | | |
| | DLCMRAH27CAK | | |
| | DLCMRAH36DAK | | |
| | DLCMRAH48EAK | | |

*La performance peut varier en fonction des appareils extérieurs compatibles. Consultez les pages respectives pour obtenir les données de performance.

Le fabricant se réserve le droit, en tout temps, d'interrompre ou de modifier les spécifications ou la conception sans préavis et sans encourir aucune obligation.