

**cool**  
by Carrier

**XARIOS®**

***Modulära anläggningar  
för skåpbilar och  
mellanstora kylfordon.***



**Carrier**  
**TRANSICOLD**

Xarios®-anläggningarna är direktdrivna kylanläggningar med unik mångsidighet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerad för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar och i fordon från 8 till 40m<sup>3</sup>. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.

## HÄNSYN TILL KYLKEDJAN

Xarios® använder köldmediet R452A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.

## OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER

Xarios®-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.

## FÖRARKOMFORT

För att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten har Xarios®-anläggningarna låg ljudnivå. Slutligen är hyttkontrollen lätt att använda och det går att välja motordrift eller motor- och eldrift automatiskt. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

## FÖRÅNGARE



MXL 1100



MXV 850

|                 |              | KYLKAPACITET (Watt)* |       | KONDENSOR Vikt (kg) |         | FÖRÅNGARE |           |                  | 12 VDC | 24 VDC         |
|-----------------|--------------|----------------------|-------|---------------------|---------|-----------|-----------|------------------|--------|----------------|
|                 |              | 0°C                  | -20°C | Vägdrift            | Eldrift | Typ       | Vikt (kg) | Luftflöde (m³/h) |        |                |
| Monotemperatur  | XARIOS 150   | 2110                 | 1050  | NA                  | 53      | MXS600    | 15        | 700              | X      | ej tillämpl.** |
|                 | XARIOS 200   | 2415                 | 1470  | NA                  | 53      | MXS850    | 19        | 800              | X      | ej tillämpl.** |
|                 |              | 2400                 | 1360  |                     |         | MXV850    | 17        | 750              |        |                |
|                 | XARIOS 300   | 3060                 | 1690  | NA                  | 66      | MXS850    | 19        | 800              | X      | X              |
|                 |              | 2860                 | 1660  |                     |         | MXV850    | 17        | 750              |        |                |
|                 | XARIOS 350   | 3730                 | 2080  | NA                  | 76      | MXS1100   | 29        | 1500             | X      | X              |
| Multitemperatur | XARIOS 350MT | 2290                 | 1390  | 42                  | 85      | MXS600*** | 15        | 730              | X      | X              |
|                 |              | 3000                 | 1730  |                     |         | MXS850    | 19        | 820              |        |                |
|                 |              | 2770                 | 1550  |                     |         | MXV850    | 17        | 750              |        |                |
|                 | XARIOS 600MT | 2860                 | 1590  | 89                  | 155     | MXS600*** | 15        | 700              | X      | X              |
|                 |              | 3465                 | 2105  |                     |         | MXS850    | 19        | 800              |        |                |
|                 |              | 4635                 | 2590  |                     |         | MXL1100   | 29        | 1500             |        |                |
|                 |              | 3430                 | 2030  |                     |         | MXV850    | 17        | 750              |        |                |
|                 | XARIOS 600MT | 2290                 | 1390  | 42                  | 85      | MXS600*** | 15        | 730              | X      | X              |
|                 |              | 3000                 | 1730  |                     |         | MXS850    | 19        | 820              |        |                |
|                 |              | 2770                 | 1550  |                     |         | MXV850    | 17        | 750              |        |                |
|                 | XARIOS 600MT | 2860                 | 1590  | 89                  | 155     | MXS600*** | 15        | 700              | X      | X              |
|                 |              | 3465                 | 2105  |                     |         | MXS850    | 19        | 800              |        |                |
|                 |              | 4635                 | 2590  |                     |         | MXL1100   | 29        | 1500             |        |                |
|                 |              | 3430                 | 2030  |                     |         | MXV850    | 17        | 750              |        |                |

\* Motordriftkapacitet vid omgivningstemperatur + 30°C (enligt A.T.P. proceduren)

\*\* 24 V finns med tillbehöret spänningsomvandlare)

\*\*\* Ej rekommenderad för frystemperatur

## TILLBEHÖR

- Motordriven kompressor
- Monteringssats för motordriven kompressor
- Dräneringsvattenvärmare för användning med djupfrysad gods
- Förlängningssats för flexibel placering av förångaren
- Dörrbrytare för dörröppningsavkänning
- Tillbehör för takmontering av kondensorn till Xarios 150 till 350MT
- 24 V spänningsomvandlare för lastbilar