

cool
by Carrier

XARIOS®

***Modulová řada jednotek pro
dodávky a skříňová chladicí
vozidla střední velikosti.***



Carrier
TRANSICOLD

PODPORA CHLADICÍHO ŘETĚZCE

Jednotky Xarios® jsou plněny chladivem R452A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. To je podpořeno řadou výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, víceplotní konfigurace jsou k dispozici pro přepravu všech druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady Xarios® díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, rovněž tak zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Pro omezení dopadu na okolí a zlepšení pohodlí řidiče vykazuje řada Xarios® nízké hodnoty hlučnosti. Dálkové ovládání v kabině je velice jednoduché a umožňuje okamžitou volbu silničního nebo elektro provozu.

Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

Řada Xarios® představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstruktivní provedení umožňuje přepravu čerstvého i mraženého zboží, v jedno i víceplotních aplikacích, ve vozidlech s objemy ložného prostoru od 8 do 40 m³; jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silnici i elektroprovoz.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

ŘADA VÝPARNÍKŮ



MXL 1100



MXV 850

		CHLADICÍ VÝKON (W)*		KONDENZÁTOR Hmotnost (kg)		VÝPARNÍK			12 V DC	24 V DC
		0°C	-20°C	Silniční	Elektro	Typ	Hmotnost (kg)	Průtok vzduchu (m ³ /h)		
Jednoteplovní jednotky	XARIOS 150	2110	1050	NA	53	MXS600	15	700	X	NA**
	XARIOS 200	2415	1470	NA	53	MXS850	19	800	X	NA**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	NA	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	NA	76	MXS1100	29	1500	X	X
Víceplotní jednotky	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X
	XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X
	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

* Výkon v silničním režimu při okolní teplotě +30 °C (podle postupu A.T.P.).

** 24 V DC dostupná s reduktorem napětí (příslušenství). *** Není doporučeno pro hluboce zmražené zboží.

Všechny jednotky fungují s chladivem R452A.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kompresor pro silniční provoz
- Souprava držáku kompresoru, pro silniční provoz
- Vyhřívání vypouštěné vody pro aplikace s hlubokým zmrazováním
- Souprava prodlužovacích připojení pro flexibilní umístění výparníku
- Spínač dveří pro otevírání dveří
- Příslušenství pro střešní montáž kondenzátoru pro jednotky Xarios 150 až 350MT
- Měníč napětí 24 V DC pro nákladní vozidla