

Les groupes frigorifiques pouliemoteurs de la gamme Xarios® offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées, pour des applications mono-températures ou multitempératures, dans des véhicules dont le volume de la caisse est compris entre 8 et 40 m³. Ils sont disponibles en versions route seule ou route et secteur.

Xarios 500 / 600 / 600MT

# **XARIOS**®

# RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant du réfrigérant R452A, la gamme XARIOS® propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20°C et +30°C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multitempératures sont facilement disponibles.

### COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Équilibrant performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS® s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

#### CONFORT DU CONDUCTEUR

Pour limiter l'impact sur l'environnement et améliorer le confort du conducteur, les niveaux sonores de la gamme XARIOS® sont réduits. La commande cabine est aussi simple à utiliser et permet la sélection automatique du mode route ou du mode route et secteur.

Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.





Xarios 150 / 200

#### GAMME D'ÉVAPORATEURS



MXL 1100



## **ACCESSOIRES**

- · Compresseur route
- Kit de montage du compresseur route
- Résistance de vidange de l'eau pour la congélation
- Kit d'extension pour un positionnement flexible de l'évaporateur
- Contacteur de porte pour l'ouverture des portes
- · Accessoires de fixation au toit du condenseur pour les modèles Xarios 150 à 350 MT
- Réducteur de tension 24 Vcc pour les camions

		PUISSANCE (Watts)*		CONDENSEUR Gewicht (kg)		ÉVAPORATEUR			12	24
		0°C	-20°C	Route	Secteur	Туре	Poids (kg)	Débit d'air (m³/h)	vcc	vcc
Mono-température	XARIOS 150	2110	1050	NA	53	MXS600	15	700	Х	sans objet**
	XARIOS 200	2415	1470	NA	53	MXS850	19	800	Х	sans objet**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	NA	66	MXS850	19	800	X	Х
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	NA	76	MXS1100	29	1500	Х	Х
	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	Χ	Х
	XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	Х	Х
Multi température	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

<sup>\*</sup> Puissance en mode route, pour une température ambiante de +30°C (conformément à la procédure de l'A.T.P.)

<sup>\*\* 24</sup> Vcc disponible avec accessoire de réduction de la tension. \*\*\* Non recommandé pour les applications de produits surgelés Toutes les unités fonctionnent au réfrigérant R452A



