cool by Carrier

VIENTO

# Groupes frigorifiques, pour véhicules de livraison.

Carrier TRANSICOLD

Viento est une gamme de groupes frigorifiques, fonctionnant en mode route seul, conçus pour les véhicules jusqu'à 28 m³ à isolation intégrée ou caisse rapportée. Viento offre les performances du leader mondial Carrier, avec un groupe léger, simple et extrêmement polyvalent. Viento se caractérise par une technologie frigorifique très pointue et particulièrement compétitive.

# VIENTO

## FIABILITÉ INÉGALÉE

- **La qualité du leader mondial,** sur laquelle vous pouvez compter.
- **Une technologie éprouvée,** testée et validée par les générations antérieures de groupes poulie-moteur leaders du marché.
- **Puissance frigorifique et débit d'air** qui préservent la qualité des marchandises en toutes circonstances.

## SIMPLICITÉ MARQUANTE

- **Facilité d'installation:** tous les groupes sont extra-plats et légers.
- **Facilité d'utilisation:** commande en cabine et système de contrôle à microprocesseur, éprouvés depuis de nombreuses années sur la gamme Xarios.

## POLYVALENCE

Des groupes spécialement conçus pour fonctionner à des températures ambiantes élevées ou basses.
Convient à tous les véhicules, isolation intégrée ou caisse rapportée.
Convient au transport de produits frais ou surgelés, avec le choix entre 2 réfrigérants.

## UNE GAMME D'ÉVAPORATEURS EXTRA-PLATS

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

## SPÉCIFICATIONS

- Réfrigérant HFC R404A ou R134a
- Commande cabine multifonctions
- Gamme d'évaporateurs extra-plats
- Système de dégivrage par gaz chauds
- Étudié pour les températures ambiantes élevées
- Système de chauffage par gaz chauds pour les températures ambiantes basses
- Version dédiée exclusivement aux températures ambiantes positives
- Fonctionnement sur véhicules 24 VDC

**Dispositifs de sécurité**

- Pressostat haute et basse pressions réfrigérant
- Paramètres de configuration préprogrammés

**Fonctions de contrôle**

- Système de contrôle à microprocesseur
- Dégivrage automatique et manuel
- Affichage numérique: température en °C ou °F, point de consigne, température de caisse, données de fonctionnement, paramètres de configuration, et alarmes

**Équipement**

- Kit de montage de compresseur Route
- Compresseur Route

**Accessoires**

- Kit de raccordement pour un positionnement de l'évaporateur au choix
- Lot pour fixation du condenseur sur le toit du véhicule ou par découpe du toit

| | Réfrigérant | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Watts)* | | DÉBIT D'AIR (m³/h) | DIMENSIONS (mm) & POIDS (kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0°C/+ 30°C | -20°C/+30°C | | Condenseur | | Evaporateur | | |
| VIENTO 200 | R134a | 1 930 | 1 015 | 990 | 874 x 505 x 194 | 20 kg | MZS 850 | 857 x 608 x 170 | 17 kg |
| | R404A | 1 990 | 1 040 | 760 | | | MZS 600 | 607 x 545 x 165 | 15 kg |
| VIENTO 300 | R134a | 2 640 | 1 305 | 1 080 | 874 x 505 x 194 | 21 kg | MZL 850 | 860 x 614 x 172 | 17 kg |
| | R404A | 2 760 | 1 530 | 990 | | | MZS 850 | 857 x 608 x 170 | 17 kg |
| VIENTO 350 | R134a | 3 074 | 1 550 | 1 660 | 874 x 505 x 205 | 22 kg | MZL 1100 | 1110 x 614 x 193 | 23 kg |
| | R404A | 3 750 | 2 010 | 1 770 | | | MZS 1100 | 1110 x 614 x 193 | 23 kg |

* Température ambiante de +30 °C (selon la procédure A.T.P.)

Carrier TRANSICOLD

600 centres de services Carrier en Europe, en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776 - Code APE 4669B – VAT: FR52410041776 – Document non contractuel – Reproduction interdite. Imprimé en France (02-20/FRE) 62-61094-14