

cool
by Carrier

VIENTO

***Enkle enheter, kun til veibruk.
Til bruk med varebiler.***



Carrier
TRANSICOLD

VIENTO

PÅLITELIG

Kvalitet du kan stole på, fra verdenslederen.

Bevist fungerende teknologi, brukt og testet av tidligere generasjoner markedsledende direktekjøringenheter.

Pålitelig kjølekapasitet og luftflyt, som beskytter lagringskvaliteten under alle forhold.

ENKEL

Den er enkel å installere, alle enhetene er ekstra flate og lette.

Den er enkel å bruke, med kontroll over kommando og mikroprosessor i førerhuset, bevist ved mange års brukserfaring fra Xarios-serien.

ALLSIDIG

Kan brukes under alle temperaturforhold, med noen enheter laget spesielt for lave eller høye temperaturer.

Kan brukes i alle kjøretøy, tilpasses paneleller boksisolasjon.

For avkjølt eller frossen bruk, med valg av kjølemiddel.

EN SERIE EKSTRA FLATE EVAPORATORER



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

SPESIFIKASJONER

- Kjølemiddel HFC R404A eller R134a
- Førerhuskommando med flere funksjoner
- Serie ekstra flate evaporatorer
- Avfrysingssystem med varm gass
- Godkjent for høye temperaturer i omgivelsene
- Gassbasert varmesystem ved lave temperaturer i omgivelsene
- Avkjølt versjon laget spesielt for fersk bruk
- Bruk på 24VDC-kjøretøy

Sikkerhetsinnretninger

- Beskyttelse mot høyt og lavt trykk fra kjølemiddel
- Sikret innstillingskonfigurasjon

Styr komponenter

- Kontrollsystem via mikroprosessor
- Automatisk og manuell avfrysing
- Digitalt tekstvindu: Temperatur i °C eller °F, innstillingspunkt, tilbakevendende luft, data, konfigurasjonsparametere og alarmer

Utstyr

- Monteringssett for mobil kompressor
- Mobil kompressor

Tilbehør

- Kabelsett for at evaporatoren kan plasseres fleksibelt
- Montering av kondensoren i taket, eller utstyr til montering

	Kjølemiddel	KJØLEKAPASITET (Watt)*		LUFTFLYT (m³/h)	DIMENSJONER (mm) & VEKT (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Kondensor		Evaporator		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 640	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Temperatur i omgivelsene + 30 °C (per A.T.P.- prosedyre)



600 Carrier servicestasjoner i Europa,
Russland, Midt-Østen og Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu