

Die Xarios Baureihe wird direkt vom Fahrzeugmotor angetrieben und ist für den Einsatz in Lieferwagen und Lkw mit einem Laderaumvolumen von 8 bis 40 m<sup>3</sup> äußerst vielseitig. Ihre Ausführungen ermöglichen den Transport von frischen und tiefgekühlten Waren in Monooder Multitemperaturanwendung. Die Xarios Aggregate sind nicht nur als Straßen- & Netzbetrieb sondern auch als reine Straßenversionen verfügbar.



**LEISTUNG** 

(Watts)

-20°C

0°C

4635

3430

2590

2030

Xarios 500 / 600 / 600MT

### **XARIOS**<sup>®</sup>

#### BERÜCKSICHTIGUNG DER KÜHLKETTE

Befüllt mit dem Kältemittel R452A deckt die Xarios alle Temperaturbereiche von -20 °C bis +30 °C ab. Die Kombination der unterschiedlichen Extraflachen Verdampfer (inkl. Vertikalverdampfer MXV 850) lässt auch für den Multitemperaturtransport keine Wünsche offen.

#### OPTIMIERTE BETRIEBSKOSTEN

Xarios-Aggregate ermöglichen ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Betriebskosten. Die Extraflachen und leichten Verdampfer begünstigen Ihre Ladekapazität. Neben der einfachen und schnellen Installation lassen sich durch die verbesserte Zugänglichkeit auch Wartungsarbeiten optimieren.

#### **FAHRERKOMFORT**

Um die Umgebung so wenig wie möglich zu beinträchtigen und den Komfort des Fahrers zu erhöhen, wurde bei der Entwicklung von Xarios Aggregaten Wert auf geringe Geräuschemissionen gelegt. Die Kabinenfernbedienung ist leicht zu bedienen und ermöglicht zudem die automatische Auswahl zwischen Straßen- und Netzbetrieb. Ein Großteil der Komponenten des Aggregats ist komplett recyclebar.



Xarios 300 / 350 / 350M

**VERDAMPFER** 

Gewicht

(kg)



Luftleistung

 $(m^3/h)$ 

12 VDC

Χ

1500

750

Χ

24 VDC

#### VERDAMPFER



MXL 1100



MXV 850

|       | XARIOS 150 | 2110 | 1050 | NA | 53 | MXS600 | 15 | 700 | Х | KA** |  |
|-------|------------|------|------|----|----|--------|----|-----|---|------|--|
| ratur | XARIOS 200 | 2415 | 1470 | NA | 53 | MXS850 | 19 | 800 | Х | KA** |  |
|       |            | 2400 | 1360 |    |    | MXV850 | 17 | 750 |   |      |  |
| Θ     |            |      |      |    |    |        |    |     |   |      |  |

Typ

Mono-Temperatur 3060 1690 MXS850 800 19 XARIOS 300 NA 66 Χ Χ 2860 1660 MXV850 17 750 XARIOS 350 3730 2080 NA 76 MXS1100 29 1500 Χ Χ XARIOS 500 4740 2640 80 MXL1100 1460 Χ Χ 144 29 XARIOS 600 2950 MXL1550 5585 89 155 42 2090 Χ Χ 2290 1390 MXS600\*\*\* 15 730 **XARIOS** 1730 820 3000 MXS850 19 42 85 Χ Χ Temperatur 350MT 2770 1550 MXV850 17 750 2860 1590 MXS600\*\*\* 700 15 Multi T 3465 2105 MXS850 800 19

**KONDENSATOR** 

Gewicht (kg)

Netz

Straße

89

155

MXI 1100

MXV850

# Bei allen Aggregaten wird das Kältemittel R452A verwendet.



**XARIOS** 

600MT



29

17

600 Carrier-Servicestationen in Europa, Russland, im Nahen Osten und in Afrika

## ZUBEHÖR

- Straßenbetriebskompressor
- Straßenbetriebskompressormontagesatz
- · Ablaufwasserheizung für Tiefkühlanwendung
- · Anschlussverlängerung für flexible
- Verdampferpositionierung
- Türschalter für das Öffnen der Türen
- · Dachmontagesätze für die Kondensatoren bei Xarios 150 bis 350MT
- Spannungswandler 24 VDC für Lkw

Carrier Transicold Europe S.C.S. Le Cristalia 4 rue Joseph Monier F-92500 Rueil-Malmaison Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00 Fax: +33(0)141422828

www.carriertransicold.eu

<sup>\*</sup> Leistung (Fahrtbetrieb) bei Außentemperatur +30 °C (gemäß A.T.P. Protokoll). \*\* 24 VDC verfügbar mit Zubehör Spannungswandler. \*\*\* Nicht empfohlen für Tiefkühlware.