

cool
by Carrier

VIENTO

***Agregaty chłodnicze do
samochodów dostawczych.***



Carrier
TRANSICOLD

VIENTO

NIEZAWODNOŚĆ

- **Jakość** - światowego lidera.
- **Sprawdzona technologia**, wypróbowana w poprzednich generacjach jednostek z napędem bezpośrednim o ugruntowanej pozycji rynkowej.
- **Sprawne chłodzenie i niezawodny obieg powietrza** zabezpieczają jakość towarów we wszystkich warunkach.

PROSTA KONSTRUKCJA

- **Łatwa instalacja**, - wszystkie jednostki są lekkie i ultrapłaskie.
- **Łatwa obsługa**, sterowanie z szoferki za pomocą mikroprocesora - dowiedzione rozwiązanie, sprawdzone w serii Xarios.

WSZECHSTRONNOŚĆ

- **Do wszystkich temperatur otoczenia**; dostępne są jednostki specjalnie zaprojektowane do wysokich lub niskich temperatur otoczenia.
- **Do wszystkich pojazdów**, w tym do furgonów i nadwozi izolowanych.
- **Do towarów chłodzonych i mrożonych**, z możliwością wyboru czynnika chłodniczego.

ASORTYMENT ULTRAPŁASKICH PAROWNIKÓW



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

SPECYFIKACJE

- Czynnik chłodzący HFC R404A lub R134a
- Wielofunkcyjne sterowanie pracą z kabiny kierowcy
- Asortyment ultrapłaskich parowników
- System odszraniania gorącym gazem
- Sprawna praca przy wysokich temperaturach otoczenia
- System grzania gorącym gazem przy niskich temperaturach otoczenia
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie dla produktów świeżych chłodzonych
- Przeznaczona do pojazdów 24V

Zabezpieczenia

- Zabezpieczenie przed nadmiernie niskim lub wysokim ciśnieniem czynnika chłodzącego
- Bezpieczna instalacja i konfiguracja

Podzespoły sterujące

- Mikroprocesorowy układ sterujący
- Odszranianie automatyczne i ręczne
- Wyświetlacz cyfrowy: Temperatura w °C lub °F, wartość zadana, temperatura wnętrza zabudowy na powrocie do parownika, dane, parametry konfiguracji oraz alarmy

Wypozazenie

- Zestaw montażowy sprężarki samochodowej
- Sprężarka samochodowa

Akcesoria

- Złącza freonowe umożliwiające optymalne ustawienie parownika
- Akcesoria do montażu dachowego skraplacza/ wycięcia otworu w dachu na skraplacz

	Czynnik chłodzący	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (W)*		WENTYLACJA (m³/h)	WYMIARY (mm) I MASA (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Skraplacz		Parownik		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 640	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

*Przy temperaturze otoczenia + 30 °C (zgodnie z procedurą A.T.P.)



600 stacji serwisowych Carrier w Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu