

cool
by Carrier

NEOS

***Generatordrivna kylanläggningar
för mindre varubilar.
Flexibla monteringsalternativ.***



Carrier
TRANSICOLD

NEOS

PRAKTISK KONSTRUKTION

Neos finns i två olika monteringsutföranden för inbyggnad eller extern montering för att passa alla typer av isolering (inbyggda, infällda i tak eller monterade ovanpå tak) efter behov. Anläggningarna påverkar inte fordonets normala luftkonditionering alls, utan både förare och last håller sig svala under transporterna.

OBRUTEN KYLKEDJA

Med 1160 W vid 0°C, skyddar Neos lasten på ett utmärkt sätt.

SÄKRAST OCH MILJÖVÄNLIGAST

- **Försäkerhet:** Oavsett hur Neos monteras påverkas inte fordonets säkerhetsanordningar och förstärkningar
- **Miljöhänsyn:** Neos använder köldmediet R134a, som är klorfritt och inte ozonpåverkande
- **Effektiv lösning:** Neos drivs av fordonsgeneratoren, inte av en motordriven kompressor, vilket innebär färre slangar och kopplingar, mindre mängd köldmedium och mindre risk för läckage

EXTERN MONTERING GER MERA UTRYMME

Det mer konventionella Split-utförandet monteras utvändigt framtill eller på taket. Utförandet passar alla fordonstyper och ger mer lastutrymme inuti fordonet. Den tunna förångaren passar i alla lastutrymmen, också små sådana.

INBYGGNAD GER EFFEKTIVITET

Det estetiska Slim-utförandet har marknadens lägsta profil så att man kan köra in överallt.

Inbyggnad i fordonet ger bättre aerodynamik och bränsleekonomi och är också en tystare lösning, vilket innebär bättre förarkomfort.

Service och underhåll av anläggningen är också enkel och anläggningen levereras provad och inställd från fabrik.

Neos kylanläggningar drivs av fordonets generator och ger konstant kylning och uppvärmning för fordon på upp till 6 m³ samtidigt som de erbjuder flera olika monteringsalternativ. De finns i två versioner, Slim och Split, och är ett mångsidigt och pålitligt val för kunder som kräver skydd för lasten, tillförlitlighet och förarkomfort.



NEOS 100 S, Split



NEOS 100, Slim

	KAPACITET (W)*		KONDENSOR VIKT (Kg)		FÖRÅNGARE		
	0°C/30°C	-20°C/30°C	Vägdraft	Elmotordrift	Typ	Vikt (Kg)	Luftflöde (m ³ /h)
NEOS 100	1160	450	63	70	EJ TILLÄMPL.	EJ TILLÄMPL.	570
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	15	700

TILLBEHÖR

- Dörrbrytare för dörröppningsavkänning
- Takmonteringssats till kondensor (Neos100 S)
- Sats för infällning av kondensor i tak (Neos 100 S)
- Förstärkt isolering av lastutrymme (Neos 100)
- Eldriftmodul
- DataCOLD

PRODUKTDATA

- Motordrift enbart på 12 V*
- Eldrift 230/1/50 Hz-60 Hz
- Automatisk hetgasavfrostning
- R134a köldmedium

* fordonet måste ha en generator på minst 125 A och ett batteri på minst 90 Ah