

SUPRA NORDIC



Specialdesignet
til ekstremt lave
omgivelsestemperaturer.
Til kølekasser med et
kølerum op til 90 m³



YOU CARRY
WE CARE

Supra Nordic er det første køleanlæg på markedet, der er specialudviklet til ekstremt lave omgivelsestemperaturer, og som kendetegner vores enestående elektriske højkapacitet og vandopvarmningssystem som standardudstyr.



SUPRA 950 Nordic – op til 90 m³

SUPRA 850 Nordic – op til 77m³

SUPRA 750 Nordic – op til 66 m³

SUPRA 550 Nordic – op til 53 m³

SUPRA 450 Nordic – op til 41 m³

ELEKTRISK HØJKAPACITET OG VANDOPVARMNINGSSYSTEM

udviklet til driftssikker brug i ekstremt lave omgivelsestemperaturer

MEGET STØJSVAG til brug i støjfølsomme områder

ENESTÅENDE DRIFTSIKKERHED for endnu bedre effektivitet og forøget produktbeskyttelse

FORBEDRET OG SERVICEVENLIGT ANLÆG, der reducerer vedligeholdelse, forøger driftssikkerheden og reducerer omkostningerne

STØRRE BRUGERVENLIGHED takket være EasyCOLD® microprocessorkontrol.

T MODEL

- HFC R404A kølemiddel
- Dieselmotor, Tri-Vortex
- Elektrisk motor
- Forlænger til netstik
- Kit til lydisolering
- Vandopvarmning og/eller elektrisk opvarmning
- Automatisk varmesystem og afrimningssystem med varm gas
- Manuel afrimning
- Lettilgængelig oliemåler
- Poly-V rem (Supra Nordic 450)
- Kontrollamper for fugtighed
- To kontrollamper til kølemiddelstand
- Tørlufts-, brændstof- og oliefilter
- Sidedør til motorside
- Generator 70 A, 12 V
- Tilbehørskit (elektrisk brændstofpumpe, brændstofslanger, batterikabler)
- Styresystem med microprocessor EasyCOLD®:
- Automatisk start/stop
- Kontrollamper for: køling - opvarmning
- afrimning - automatisk afrimning - temperatur
- Programmerbart interval for afrimning
- Batterispænding
- Automatisk genstart af dieselmotor
- Førerhusstyring med: Selvdiagnose -
- Baggrundsbelyst display på førerhusstyring og taster til programmering og indstilling af køleanlægget

Sikkerhedsanordninger

- Termosikring til den elektriske motor
- Integreret sikring af den elektriske motor
- Høj temperatur på kølervæske
- Sikring mod lav motoroliestand
- Pressostat for høje og lave kølemiddeltryk
- Trykbegrænsning af reservebeholder
- Topgitter beskyttelse mod sne og regn

S MODEL

- Model uden kit til lydisolering

X MODEL SILENT: EKSTRAUDSTYR (950, 850 & 750)

- Et ultralavt støjsystem, der identificerer og eliminerer støjen ved dets kilde

		SUPRA NORDIC 950	SUPRA NORDIC 850	SUPRA NORDIC 750	SUPRA NORDIC 550	SUPRA NORDIC 450
KØLE-EFFEKT PÅ LANDEVEJ (Watt)	0°C/+30°C	10 770	7 810	6 780	5 490	4 470
	-20°C/+30°C	6 450	4 910	3 800	3 240	2 580
KØLE-EFFEKT PÅ STANDBY VED (Watt)	0°C/+30°C	10 030	6 360	5 810	4 520	3 590
	-20°C/+30°C	6 190	4 270	3 050	2 370	2 790
VARMEEFFEKT (Watt)	+20 °C/- 18°C	7 500	6 700	6 000	5 000	4 200
LUFTSTRØM (m³/h)		2 700	2 500	2 250	2 250	1 610
VÆGT (Kg)	T	607	472	440	402	351
	S	604	469	437	399	348
	X	611	474	445	-	-
STØRRELSE (mm)		1995 x 940 x 699	1823 x 856 x 644	1823 x 856 x 644	1823 x 791 x 570	1823 x 791 x 570
PÅKRÆVET ÅBNING (mm)		1245 x 350	1245 x 350	1245 x 310	1245 x 310	800 x 345

TILBEHØR

- Batteri
- Batterikasse
- Brændstoftank 90 eller 200 ltr.
- Temperaturføler til udblæst luft for at undgå frysnings på overfladen
- Automatisk fasevender
- Bypass-oliefilter
- Forlænger til olieudtømning
- Afrimningslanger
- Brændstofopvarmer
- Betjeningspanel og forlængerledning
- DataCOLD 500 eller 250