

cool
by Carrier

VIENTO

***Enkla & driftsäkra,
vägdrifts enheter.***



Carrier
TRANSICOLD

VIENTO

PÅLITLIGA

- **Kvalitet som du kan lita på**, från världsledaren.
- **Välkänd teknik**, beprövad och utprovad genom generationer av marknadsledande direktdrivna enheter.
- **Tillförlitlig kylkapacitet och luftflöde** som skyddar lasten i alla situationer.

ENKEL

- **Enkla att installera**, alla enheter är extra tunna och lätta.
- **Enkla att använda**, hytt kontroll på förarplatsen med väl beprövad mikroprocessorstyrningen. från Xarios-enheterna under många år.

MÅNGSIDIG

- **Fungerar i alla omgivningstemperaturer**, och det finns specialanpassade enheter för särskilt höga och låga omgivningstemperaturer.
- **Passar alla fordon**, både mindre skåpbilar och isolerade skåp.
- **För kyl- och frystillämpningar**, med ett urval köldmedier.

FLERA OLIKA EXTRA TUNNA FÖRÅNGARE



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

SPECIFIKATIONER

- Köldmedium HFC R404A eller R134a
- Multifunktions hytt kontroll på förarplatsen
- Flera olika extra tunna förångare
- Hetgasavfrosthingssystem
- Klarar höga omgivningstemperaturer
- Hetgasuppvärmning för låga omgivningstemperaturer
- Kylversion konstruerad enbart för färskvarutillämpningar
- Fordon med 24-voltsystem

Säkerhetsanordningar

- Skydd mot för höga och för låga köldmediumtryck
- Säkrade installationsinställningar

Hytt kontroll

- Mikroprocessorstyrning
- Automatisk och manuell avfrosthing
- Digitaldisplay: temperatur i °C eller °F, set-point, returluft, data, inställningsparametrar och larm

Ingående komponenter

- Monteringssats för motordriven kompressor
- Motordriven kompressor

Tillbehör

- Förlängningssats för flexibel placering av förångaren
- Tillbehör för kondensormontering på tak eller infälld i tak

	Köldmedium	KYLKAPACITET (Watt)*		LUFT-FLÖDE (m³/h)	MÅTT (mm) OCH VIKT (kg)			
		0°C/+ 30°C	- 20°C/+30°C		Kondensor		Förångare	
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170 17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165 15 kg
VIENTO 300	R134a	2 640	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172 17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170 17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193 23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193 23 kg

* Omgivningstemperatur + 30 °C (enligt A.T.P. proceduren)



600 Carrier serviceställen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu