



## Pour protection des locaux industriels et commerciaux contre les feux de classe A

L'extincteur à eau de Badger représente le choix idéal pour les feux de classe A concernant des combustibles courants, comme les déchets, les tissus, le bois et le papier. L'eau est économique et se nettoie facilement.

Le modèle WP-61 d'extincteur à eau de Badger a été en outre soumis à des essais et enregistré UL comme extincteur « à solution de métal alcalin ». Une fois chargé au moyen de la solution d'acétate de potassium Badger AC-40 (N/P 00792), cet extincteur est approuvé pour une utilisation à basse température jusqu'à -40 °F (-40 °C).

Pour des directives de recharge spécifiques, se reporter à la plaque signalétique et au manuel d'entretien (N/P 24642).

De par sa conception éprouvée, le modèle WP-61 d'extincteur à eau de Badger est extrêmement efficace, simple à utiliser, peu coûteux et facile à recharger.

### Caractéristiques :

- Robinets en laiton chromé pour service intensif
- Poignées et leviers de commande confortables en acier inoxydable
- Goupilles à gros anneaux en acier inoxydable munies d'un cordon de retenue
- Anneau de serrage de collet de robinet hexagonal facilitant la recharge
- Enregistré selon ULC - satisfait aux exigences du D.O.T. (ministère des transports des États-Unis)
- Garantie de six ans
- Bouteille et base entièrement en acier inoxydable
- Plaques signalétiques en deux pièces faciles à lire



# Caractéristiques techniques :

## Extincteurs à pression permanente à eau **BADGER Extra**

<b>MODÈLE</b>	<b>WP-61</b>
N° DE PIÈCE	24231
CAPACITÉ (gal US)	2,5
CAPACITÉ (L)	9,46
COTE AU FEU ULC	2-A
TYPE D'AGENT	Eau
MATÉRIAU DE BOUTEILLE	Acier inoxydable
MATÉRIAU DE ROBINET	Laiton plaqué
MATÉRIAU DE POIGNÉE/LEVIER	Acier inoxydable
GAZ PROPULSEUR	Azote/Air
PRESSION DE SERVICE À 70 °F	100
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)	33 à 120
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	0,6 à 48,9
DÉBIT D'AGENT EXTINCTEUR (lb/s)	s.o.
DÉBIT D'AGENT EXTINCTEUR (kg/s)	s.o.
DURÉE DE DÉCHARGE NOM. (s)	55
PORTÉE DE DÉCHARGE (pi)	30,0 à 45,0
PORTÉE DE DÉCHARGE (m)	9,1 à 13,7
HAUTEUR D'UNITÉ (po)	24,75
HAUTEUR D'UNITÉ (cm)	62,9
LARGEUR D'UNITÉ (po)	8,75
LARGEUR D'UNITÉ (cm)	22,2
PROFONDEUR D'UNITÉ (po)	7
PROFONDEUR D'UNITÉ (cm)	17,8
POIDS À L'EXPÉDITION (lb)	8
POIDS À L'EXPÉDITION (kg)	3,6
APPROBATION USCG	s.o.
SUPPORT	UB-20 Optionnel

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Kidde Canada Inc. se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait aux erreurs ou à une interprétation erronée des informations ici contenues. Contactez Kidde Canada Inc. ou votre distributeur local pour assistance.

Distribué par :



A UTC Fire & Security Company