

Extincteurs portables à pression permanente BADGER Extra

Mousse AR-AFFF Universal Ultra



A UTC Fire & Security Company

La classe B d'extincteurs à mousse la plus élevée de l'industrie

Les extincteurs portatifs à mousse de la gamme Badger unique en son genre contiennent une mousse anti-alcool (AR) à formation de pellicule aqueuse (AFFF). La mousse a été spécialement formulée pour des performances optimales dans un extincteur portatif. Autrement dit, lorsque la quantité appliquée est suffisante, la capacité d'étouffement par la vapeur de la mousse *Universal Ultra* peut effectivement empêcher un feu de se déclarer.

Les unités à mousse de Badger sont efficaces sur les combustibles courants de classe A, ainsi que sur les liquides inflammables de classe B à base d'hydrocarbures et de solvants polaires, de sorte que l'on peut se passer des tâtonnements souvent nécessaires avec d'autres types de mousses. La base synthétique unique en son genre de la mousse *Universal Ultra* ne dégage pas d'odeur agressive, n'est pas toxique, ne présente pas de danger pour l'environnement, tout en étant biodégradable et extrêmement simple à utiliser et à nettoyer.

Caractéristiques :

- Robinets en laiton plaqué avec poignée, levier et attache pour boyau en acier inoxydable
- Gros anneau de goupille facile à tirer
- Lance à mousse aspirante pour service intensif, usinée et en aluminium anodisé
- Supprime les vapeurs de liquides inflammables pour empêcher toute nouvelle inflammation
- Enregistrement ULC
- Garantie de six ans
- La mousse AR-AFFF convient aux combustibles liquides à base d'hydrocarbures et de solvants polaires
- Bouteille et base entièrement en acier inoxydable
- Anneau de serrage de collet de robinet hexagonal facilitant la recharge



Kidde Canada Inc.

340 Four Valley Drive, Vaughan, ON L4K 5Z1

Tél: 800-565-1976 • 905-695-6060 • Télécopieur: 905-660-4670

www.kiddecanada.com • orders@kiddecanada.com

Caractéristiques techniques :

Extincteurs à pression permanente à mousse AR-AFFF Universal Ultra **BADGER Extra**

MODÈLE	F-250
N° DE PIÈCE	24237
CAPACITÉ (lb)	2,5
CAPACITÉ (kg)	9,46
COTE AU FEU ULC	1-A:30-B
TYPE D'AGENT	Mousse AR-AFFF
MATÉRIAU DE BOUTEILLE	Acier inoxydable
MATÉRIAU DE ROBINET	Laiton plaqué
MATÉRIAU DE POIGNÉE/LEVIER	Acier inoxydable
GAZ PROPULSEUR	Azote/Air
Pression de service à 70 °F	100
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)	35 à 120
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	1,7 à 48,9
DÉBIT D'AGENT EXTINCTEUR (lb/s)	0,27
DÉBIT D'AGENT EXTINCTEUR (kg/s)	0,12
DURÉE DE DÉCHARGE NOM. (s)	90 à 110
PORTÉE DE DÉCHARGE (pi)	10,0 à 15,0
PORTÉE DE DÉCHARGE (m)	3 à 4,6
HAUTEUR D'UNITÉ (po)	24,5
HAUTEUR D'UNITÉ (cm)	62,2
LARGEUR D'UNITÉ (po)	8,75
LARGEUR D'UNITÉ (cm)	22,2
PROFONDEUR D'UNITÉ (po)	7
PROFONDEUR D'UNITÉ (cm)	17,8
POIDS À L'EXPÉDITION (lb)	12
POIDS À L'EXPÉDITION (kg)	5,4
APPROBATION USCG	s.o.
SUPPORT	UB-20 Optionnel

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Kidde Canada Inc. se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait aux erreurs ou à une interprétation erronée des informations ici contenues. Contactez Kidde Canada Inc. ou votre distributeur local pour assistance.

Distribué par :

