

Extincteurs de classe 4-A:60-B:C

Numéro de pièce **466298**
Garantie limitée de 6 ans

Classe ULC 4-A:60-B:C

Bouteille en acier rechargeable

Manomètre facile à lire

Goupille de sécurité facile à tirer

Poignée métallique résistante

Tuyau flexible



Description

L'extincteur Kidde 466298 série Pro rechargeable est livré équipé d'une bouteille en acier, d'une poignée métallique résistante et il est muni d'un manomètre qui en indique instantanément l'état.

Convient aux feux de classe A (ordures, bois et papier), classe B (liquides et gaz) et classe C (équipements électriques sous tension).

Caractéristiques et avantages

- Bouteille en acier rechargeable
- Poignée métallique
- Manomètre facile à lire vous signalant que l'extincteur est chargé et prêt à utiliser.
- Goupille de sécurité facile à tirer
- 4,54 kg (10 lb) d'agent d'extinction d'incendie (en moyenne)
- Crochet pour montage mural inclus
- Garantie limitée de 6 ans

Renseignements pour commander

CUP: 0-47871-66298-2

Numéro de pièce	I2 sur 5	Quantité par paquet	Dimensions d'une caisse (l x p x h centimètres)	Poids d'une caisse	Caisse/ Plateforme
466298	100-47871-66298-9	2 unités	37 cm x 54 cm x 16 cm	16,18 kg	48

Caractéristiques techniques

Couleur de l'unité : rouge

Poids net de l'agent 4,54 kg (10 lbs)
(moyen):

Poids unitaire 7,71 kg (17 lb)
(moyen):

Dimensions de 47,62 cm (18,75 po) de hauteur x
l'unité : 13,33 cm (5,25 po) de diamètre

Temps de décharge : 19-21 secondes

Portée : 6,09-7,62 m (20-25 pi)

Pression de service : 100 psi

Bouteille : acier

Robinet, poignée,
levier : aluminium

Garantie : limitée de 6 ans

