

Extincteurs portables à pression permanente BADGER Extra

Poudre chimique standard



A UTC Fire & Security Company



Protection contre les feux de classes B et C

Les extincteurs à pression permanente à poudre chimique standard de bicarbonate de sodium de Badger sont spécialement conçus pour une protection des locaux industriels et commerciaux contre les feux de classes B et C. Économiques, ils offrent d'excellentes performances.

Convient aux feux de classes B et C. Se montent sur des surfaces verticales plates à l'aide du crochet mural fourni ou du support optionnel à sangle.

Caractéristiques :

- Robinet en laiton chromé
- Poignée, levier et attache pour boyau en acier inoxydable
- Bouteille et tube-siphon interne en acier
- Garantie de six ans
- Goupilles à gros anneaux en acier inoxydable munies d'un cordon
- Boyau pour service intensif avec raccord en laiton plaqué à prise hexagonale
- Épreuve hydraulique périodique tous les 12 ans
- Enregistrement ULC et approbation USCG
- Plaques signalétiques en deux pièces faciles à lire



Kidde Canada Inc.

340 Four Valley Drive, Vaughan, ON L4K 5Z1

Tél : 800-565-1976 • 905-695-6060 • Télécopieur : 905-660-4670

www.kiddecanada.com • orders@kiddecanada.com

Caractéristiques techniques :

Extincteurs à pression permanente à poudre chimique standard **BADGER Extra**

MODÈLE	B5BC	B10BC	B20BC
N° DE PIÈCE	24220	24223	24226
CAPACITÉ (lb)	5,5	10	20
CAPACITÉ (kg)	2,5	4,5	9,1
COTE AU FEU ULC	40-B:C	60-B:C	120-B:C
TYPE D'AGENT	Standard	Standard	Standard
MATÉRIAU DE BOUTEILLE	Acier	Acier	Acier
MATÉRIAU DE ROBINET	Laiton plaqué	Laiton plaqué	Laiton plaqué
MATÉRIAU DE POIGNÉE/LEVIER	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
GAZ PROPULSEUR	Azote	Azote	Azote
PRESSION DE SERVICE À 70 °F	195	195	195
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)	-40 à 120	-40 à 120	-40 à 120
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-40,0 à 48,9	-40,0 à 48,9	-40,0 à 48,9
DÉBIT D'AGENT EXTINCTEUR (lb/s)	0,41	0,56	0,69
DÉBIT D'AGENT EXTINCTEUR (kg/s)	0,18	0,25	0,31
DURÉE DE DÉCHARGE NOM. (s)	13,5	18	29
PORTÉE DE DÉCHARGE (pi)	12,0 à 18,0	16,0 à 20,0	16,0 à 20,0
PORTÉE DE DÉCHARGE (m)	3,7 à 5,5	4,9 à 6,1	4,9 à 6,1
HAUTEUR D'UNITÉ (po)	15,25	19,15	21,13
HAUTEUR D'UNITÉ (cm)	38,7	48,6	53,7
LARGEUR D'UNITÉ (po)	7,25	8,13	9,25
LARGEUR D'UNITÉ (cm)	18,4	20,7	23,5
PROFONDEUR D'UNITÉ (po)	4,25	5,25	7,25
PROFONDEUR D'UNITÉ (cm)	10,8	13,3	18,4
POIDS À L'EXPÉDITION (lb)	10,4	18	33
POIDS À L'EXPÉDITION (kg)	4,7	8,2	15,0
APPROBATION USCG	Type B:C Taille-I	Type B:C Taille-II	Type B:C Taille-III
SUPPORT	MB-5 Optionnel	UB-10 Optionnel	UB-20 Optionnel

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Kidde Canada Inc. se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait aux erreurs ou à une interprétation erronée des informations ici contenues. Contactez Kidde Canada Inc. ou votre distributeur local pour assistance.

Distribué par :



A UTC Fire & Security Company